



Rengaskone Giuliano SX119 PRO LNL

Ammattitason rengaskone pystyvuomilla, palteen nostokoukulla ja ainutlaatuisella parallelogram-työkaluvarrella.

Vanteen kiinnitys ulkopuolelta:	10" - 27"
Vanteen kiinnitys sisäpuolelta:	12" - 29"
Renkaan halkaisija:	max. 1100 mm (43")
Renkaan leveys:	max. 415 mm (16")
Palteenirrottajan sylinterin voima 10 baarilla:	30800 N
Käyttöpaine:	10 Bar (145 Psi)
Virtalähde:	220V-1ph-2 nopeuksinen (invertterimoottori)
Moottorin teho:	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Kierrosnopeus:	7-14 rpm
Esiasetettu renkaan täyttöpaine:	3,5 bar (50 Psi)
Nettopaino:	428 kg
Ulkomitat:	max. 1390 x 1350 x 2170 mm

Tarkemmat tuotetiedot tuotekortin liitteessä.

Tuotekoodi 226-SX119PROLNL



Tukkumyyjä:



Malminkaari 12 00700 Helsinki
 Postios. PL 115 00701 Helsinki
 Puh. 010 650 11
 S-posti: koivunen@koivunen.fi
 Internet: www.koivunen.fi

NEW

SX119 PRO LNL



PAR-MOVE CONCEPT HIGH PERFORMANCE SUPER-AUTOMATIC LEVER - NO LEVER
RENGASKONE, JOSSA APUVARSI JA POWER X



Yhteensopiva sisärenkaattoman renkaan palteennostimen kanssa (lisävaruste)



MOTOINVERTER

Renkaanvaihtajan nopeamman, tarkemman ja luotettavamman toiminnan takaamiseksi.

Saatavilla olevat versiot:
3ph-2 nopeus, 1ph-2 nopeus (invertteri) ja 1ph - 1 nopeus



COMING SOON...

Discover on our website!



5 YEAR WARRANTY ON POWER, GEARBOX and PAR-MOVE

Vahva ja kiinteä pystysuora pylväs innovatiivisella **parallelogram-työkaluvarrella** [Giuliano Patent].

Lever-No-Lever renkaan asennus- / irrotusjärjestelmä [Giuliano Patent], (vakio)



"LEVER"-TILA



"NO LEVER" -TILA



Renkaan täyttö polkimella ja säilytyslaatikko työkaluille (vakio)

Kaksinkertainen pyörimisnopeus polkimella

Pöytälevy, paksuus 14 mm, jossa nelisyliinterinen **POWER X**-kiinnitys-järjestelmä [Giuliano Patent]

Palteenirrottajen **kaksitoiminen sylinteri** ø 200 mm

Irrotettavat "Easy Access" polkimet mahdollistavat nopean huollon



220V-1ph invertteri

Saatavilla:

- sinisenä
- mustana
- punaisena

Pystysuora pylväs sisäänrakennetulla ilmasäiliöllä



Vahvistettu runko. Kiinteän pystysuoran pylvään ja parallelogram-työkaluvarren [patentoitu] ansiosta SX119Pro LNL on erittäin vahva ja tukeva, mikä takaa lisää kestävyyttä.



HP119-apujärjestelmä (vakio) helpottaa merkittävästi Run Flat -, UHP- ja matalaprofiilirenkaiden asennusta/irrotusta.



Patentoitu **PO SYSTEM** (vakio) palauttaa palteenirrottajen automaattisesti takaisin alkuasentoon palteen painamisen jälkeen.



Säädettävä palteenirrottajen isku. Erittäin nopea ja helppo käyttää.



Kätevä **rengasnostin** vähentää räsitusta ja lisää tehokkuutta (lisävaruste)



VAKIO-OMINAISUUDET

Vanteen kiinnitys ulkopuolelta	10" - 27"
Vanteen kiinnitys sisäpuolelta	12" - 29"
Renkaan halkaisija max.	1100 mm (43")
Renkaan leveys max.	415 mm (16")
Palteenirrottajen sylinterin voima 10 baarilla	30800 N
Käyttöpaine	10 Bar (145 Psi)
Virtalähde	400V-3ph-2 nopeuksinen 220V-1ph/220V-1ph-2 nopeuksinen
Moottorin teho	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Kierrosnopeus	7 - 14 rpm
Esiasetettu renkaan täyttöpaine	3,5 bar (50 Psi)
Nettopaino	428 kg
Ulkomitat max.	1390x1350x2170 mm

VAKIOVARUSTEET



LAAJA VALIKOIMA VAKIOVARUSTEITA

Palteen nostokoukku • Voiteluainesivellin ja sanko • Muovisuojat LNL-asennus-/irrotustyökalulle • 2 palteenirrottajen suoja • Leukojen suojat kevytmetallivanteille • Voitelulaite + paineensäädin • Sangon pidike