



Rengaskone Giuliano SX228 PRO

Ammattitason rengaskone apuvarrella.

Vanteen kiinnitys ulkopuolelta:	10" - 27"
Vanteen kiinnitys sisäpuolelta:	12" - 29"
Renkaan halkaisija:	max. 1100 mm (43")
Renkaan leveys:	max. 415 mm (16")
Palteenirrottajan sylinterin voima 10 baarilla:	30800 N
Käyttöpaine:	10 bar (145 Psi)
Virtalähde:	220V-1ph-2 nopeuksinen (invertterimoottori)
Moottorin teho:	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Kierrosnopeus:	7 - 14 rpm
Esiasetettu renkaan täyttöpaine:	3,5 bar (50 Psi)
Nettopaino:	360 kg
Ulkomitat:	max. 1590x1930x2040 mm

Tarkemmat tuotetiedot tuotekortin liitteessä.

Tuotekoodi 226-SX228PRO



6 438437 167043

Tukkumyyjä:



Malminkaari 12 00700 Helsinki
 Postios. PL 115 00701 Helsinki
 Puh. 010 650 11
 S-posti: koivunen@koivunen.fi
 Internet: www.koivunen.fi



NEW

SX228 PRO



RACING SUPER-AUTOMATIC RENGASKONE TAAKSEPÄIN KALLISTUVALLA PUOMILLA **YouTube**
APUVARSI JA POWER X Watch the video



Discover on our website!



Yhteensopiva sisärenkaattoman renkaan palteennostimen kanssa (lisävaruste)



MOTOINVERTER

Renkaanvaihtajan nopeamman, tarkemman ja luotettavamman toiminnan takaamiseksi.

Saatavilla olevat versiot: 3ph-2 nopeus, 1ph-2 nopeus (invertteri) ja 1ph - 1 nopeus



5 YEAR WARRANTY ON POWER X
5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX

100% Made in Italy



✓ Robottivarsi kohdistaa/ lukitsee työkaluvarren

✓ Vahvistettu runko ja pylväs

✓ Kallistuspylväs, liukuva vaakavarsi, työkaluvarsi \varnothing 41 mm



✓ Renkaan täyttö polkimella (vakio)

✓ Asennuspää sopii sekä vakio- että matalaprofiilirenkaille

✓ Säilytyslaatikko työkaluille (vakio)



POWER X takaa leukojen kaksinkertaisen (yhtenäisen) kiristysvoiman ja kääntöpöydän lähes loputtoman kestävyuden ja luotettavuuden!!!

✓ Pöytälevy, paksuus 14 mm, jossa nelisyliinterinen **POWER X** -kiinnitysjärjestelmä [Giuliano Patent]



Kätevä **rengasnostin** vähentää räsitusta ja lisää tehokkuutta (lisävaruste)

✓ Kaksinkertainen pyörimisnopeus polkimella



✓ Irrotettavat "Easy Access" polkimet mahdollistavat nopean huollon




HP4-apujärjestelmä (vakio) helpottaa merkittävästi Run Flat -, UHP- ja matalaprofiilirenkaiden asennusta/irrotusta.



Alemman palteen paininrulla törmäyksenestoliitoksella




Patentoitu **PO SYSTEM** (vakio) palauttaa palteenirrottajan automaattisesti takaisin alkuasentoon palteen painamisen jälkeen.



✓ Palteenirrottajan **kaksitoiminen sylinteri** \varnothing 200 mm

✓ Säädetty palteenirrottajan isku



VAKIO-OMINAISUUDET

Vanteen kiinnitys ulkopuolelta	10" - 27"
Vanteen kiinnitys sisäpuolelta	12" - 29"
Renkaan halkaisija max.	1100 mm (43")
Renkaan leveys max.	415 mm (16")
Palteenirrottajan sylinterin voima 10 baarilla	30800 N
Käyttöpaine	10 bar (145 Psi)
Virtalähde	400V-3ph-2 nopeuksinen 220V-1ph/220V-1ph-2 nopeuksinen
Moottorin teho	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Kierrosnopeus	7 - 14 rpm
Esiasetettu renkaan täyttöpaine	3,5 bar (50 Psi)
Nettopaino	360 kg
Ulkomitat max.	1590x1930x2040 mm

VAKIOVARUSTEET



LAAJA VALIKOIMA VAKIOVARUSTEITA

• Palteen nostokoukku • Voiteluainesisivellin ja sanko • Muovisuojat asennus-/irrotustyökalulle • 2 palteenirrottajan suoja • Leukojen suojat kevytmetallivanteille • Voitelulaite + paineensäädin • Sangon pidiike